



## Højvandssikring i praksis

WHS skot magnetmonterede skot foran forskellige indgange m. m.

WHS magnetmonterede skot er udført som skot i sandwich aluminiumsplade monteret med magneter og patenteret tætningsprofil. På indbygningsstedet monteres en galvaniseret ramme på bygningen. Denne monteres med 100 % tæt forbindelse mellem stål og eksisterende bygning.



De magnetmonterede skot er et manuelt skotssystem og kræver derfor enten at man generelt monterer skottene når bygningen forlades, eller skottene monteres når situationen opstår. Det sidste kræver selvfølgelig tilstedeværelse af personer der kan montere skottene.



WHS magnetmonterede skot kan leveres i størrelser efter kundeønsker. Systemet kan såfremt det ønskes overfladebehandles på ydersiden, mens bagsiden af skottet samt den galvaniserede ramme af tæthedshensyn ikke kan overfladebehandles.

WHS magnetmonterede skot er 100 % højvandssikre. Alle komponenter testes hos fabrikanten inden levering. WHS skottet er en meget økonomisk løsning til de brugere der ønsker at sikre deres værdier på en effektiv måde.

WHS magnetmonterede skot leveres altid inkl. montage, der foretages af specialuddannede montører.

**Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK – 5610 Assens, Tlf. +45 6471 1115, mobil +45 2019 2316,  
E-mail: [siolit@siolit.com](mailto:siolit@siolit.com), [www.siolit.com](http://www.siolit.com) CVR 19359581**